


# TIGA

## FASSADENVERBINDER



Der Fassadenverbinder **TIGA** garantiert eine einfache, schnelle und sichere Montage von offenen Fassadenverkleidungen aus Holz oder holzähnlichen Werkstoffen.

Durch die hintergreifende, verdecktliegende Schnappverbindung bleibt die Fassadenoberfläche vor Witterungseinflüssen geschützt und dies sorgt für einen optimalen konstruktiven Schutz.

Der Aufnahme- und Positionsanschlag ermöglicht ein einfaches Aufsetzen der Fassadenleiste und gibt einen automatischen Fugenabstand vor.

Das Befestigungssystem zeichnet sich durch eine Gleit- und Fixpunktmontage aus, dadurch wird ein natürliches Quellen und Schwinden optimal und kontrolliert ausgeglichen.

### ÜBERBLICK

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Material:</b>        | TIGA: Alu-Zink veredeltes Feinblech                       |
|                         | TIGA2: Edelstahl rostfrei A2 1.4301                       |
| <b>Brandschutz:</b>     | Systemschraube UNIA:                                      |
|                         | Edelstahl rostfrei gehärtet                               |
| <b>Befestigungsart:</b> | Verdecktliegende Gleit-Fixpunktbefestigung                |
| <b>Fassadenprofil:</b>  | Native und modifizierte Holzarten mit TIGA Profilaufnahme |

### TIGA

| Beschreibung | VPE            | Art. Nr.  |
|--------------|----------------|-----------|
| Alu Zink     | <b>100 STK</b> | 005804002 |
| Alu Zink     | <b>800 STK</b> | 005812000 |
| Startteil    | <b>50 STK</b>  | 006202002 |

### TIGA2

| Beschreibung | VPE            | Art. Nr.  |
|--------------|----------------|-----------|
| Edelstahl    | <b>100 STK</b> | 006004000 |
| Edelstahl    | <b>800 STK</b> | 006012000 |
| Startteil    | <b>50 STK</b>  | 006302000 |



### SET-PACKUNG

In jeder VPE befinden sich die zur Montage benötigten UNIA1 Systemschrauben 4,2 x 28 mm und eine Montageanleitung

### BRANDING

Auf Wunsch steht Ihr LOGO auf der edlen Produktverpackung





Integrierter Aufnahme- und Positionsanschlag zum einfachen Aufsetzen der Fassadenleiste

Eine einzige Schraube spart Zeit bei der Montage und sorgt für perfekten Halt


Separates Startteil zur Befestigung der ersten Leiste

Schnappmechanismus zur intuitiven und schraublosen Befestigung auf den Leisten

Haltetaschen stabilisieren die Leiste perfekt, ohne sie zu beschädigen



**TIGA-  
Profil**



Maximale Flexibilität bei der Designauswahl.

TIGA Fassadenleisten können in vielfältigen Geometrien, Holzarten und Oberflächendesigns ausgeführt werden

Länderspezifische Vorschriften sind zu beachten

#### DOWNLOADS



Montage



Leistentausch



Datenblatt



Tipps & Tricks



Video