

# SUPRO H

## TERRASSENVERBINDER



Der verdeckt liegende Terrassenverbinder **SUPRO H** garantiert eine einfache, schnelle und sichere Montage für Terrassen mit SUPRO-Profilierung.

Die spezielle SUPRO Terrassenprofilierung überdeckt das Befestigungssystem, sorgt für eine edle Optik und einen perfekten konstruktiven Schutz.

Die hintergreifende, verdeckt liegende Schnappverbindung ermöglicht eine schnelle Positionierung der Verbinder an der Terrassendiele. Die rückseitige Positionsschraube, UNIA 4,2 x 17 mm, gibt zusätzlichen Halt und sichert die Dielen in der Längsrichtung.

Das Befestigungssystem zeichnet sich durch eine Gleit- und Fixpunktmontage aus: Natürliches Quellen und Schwinden wird optimal und kontrolliert ausgeglichen.

Ein frei wählbarer Fugenabstand, angepasst an die Dielenbreite und Eigenschaften des Deckbelags, ergänzt das optisch perfekte Erscheinungsbild Ihrer Terrasse.

Die nicht sichtbare Befestigung für die erste und letzte Dielenreihe ist im Verbinder serienmäßig integriert.

Die Unterkonstruktion kann aus Holz, holzähnlichen Werkstoffen oder aus Aluminium bestehen.

### ÜBERBLICK

<b>Abmessungen:</b>	Länge 62 mm   Breite 24 mm   Höhe 6 mm Fugenabstand frei wählbar
<b>Material:</b>	PA6 50GF Verbundwerkstoff schwarz UV und Witterungsbeständig Systemschraube UNIA Edelstahl rostfrei gehärtet
<b>Befestigungsart:</b>	Verdeckt liegende Gleit-Fixpunktbefestigung
<b>Terrassenprofil:</b>	Native- und modifizierte Holzarten mit SUPRO Profilaufnahme Dicke 19-32 mm

### SUPRO H

VPE	Art. Nr.
200 STK	011511000
800 STK	011513000

**BRANDING**  
Auf Wunsch steht Ihr  
LOGO auf der edlen  
Produktverpackung



### SET-PACKUNG

In jeder VPE befinden sich die zur Montage benötigten  
UNIA1 Systemschrauben 4,2 x 17 mm, 4,2 x 28 mm, 1 STK HELPO  
Montagehilfe, 1 STK HELPO Bit TX20 und eine Montageanleitung



